

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

02. 4. 2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日
Date of Application: 2003年 4月 3日

出願番号
Application Number: 特願2003-099971
[ST. 10/C]: [JP 2003-099971]

REC'D 03 JUN 2004

WIPO

PCT


出願人
Applicant(s): ゲイツ・ユニッタ・アジア株式会社

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

2004年 5月21日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井康夫



【書類名】 特許願

【整理番号】 AP03471

【提出日】 平成15年 4月 3日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 F16H 1/18
F16H 7/00
F16H 55/08
F16H 55/17

【発明者】

【住所又は居所】 奈良県大和郡山市池沢町 1 7 2 ゲイツ・ユニッタ・アジア株式会社奈良工場内

【氏名】 廣中 章浩

【特許出願人】

【識別番号】 000115245

【住所又は居所】 大阪府大阪市浪速区桜川 4 丁目 4 番 2 6 号

【氏名又は名称】 ゲイツ・ユニッタ・アジア株式会社

【代理人】

【識別番号】 100090169

【弁理士】

【氏名又は名称】 松浦 孝

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 050898

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0006698

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 ハス歯ベルト伝動装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 ハス歯ベルトとハス歯プーリとの噛合わせにより駆動力を伝達するハス歯ベルト伝動装置であって、

歯ピッチ P_t 、歯筋角度 θ 、前記ハス歯ベルトのベルト幅 W とするとき、前記歯筋角度 θ が、 $-0.2 \leq 1 - W \cdot \tan \theta / P_t \leq 0.75$ の範囲にあるとともに、前記ハス歯ベルトと前記ハス歯プーリとの間のバックラッシュが前記歯ピッチ P_t の 1.6%～3%である

ことを特徴とするハス歯ベルト伝動装置。

【請求項 2】 ハス歯ベルトとハス歯プーリとの噛合わせにより駆動力を伝達するハス歯ベルト伝動装置であって、

歯ピッチ P_t 、歯筋角度 θ 、前記ハス歯ベルトのベルト幅 W とするとき、前記歯筋角度 θ が、 $1 - W \cdot \tan \theta / P_t \leq 0$ の範囲にあるとともに、前記ハス歯ベルトの圧縮率が 1.5%～5%である

ことを特徴とするハス歯ベルト伝動装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、ハス歯ベルト伝動装置に関し、特に高負荷又は高速回転で駆動されるベルト伝動装置に用いられるハス歯プーリとハス歯ベルトに関する。

【0002】

【従来の技術】

ベルト伝動装置において直歯を用いると、大きな騒音や振動が発生するという問題がある。これらの問題を解決する方法として、例えばハス歯を用いたベルト伝動装置が知られている（特許文献 1 参照）。しかし、例えば減速機などのように高負荷、高速回転（例えば 1500 rpm～4500 rpm）で駆動される動力伝達装置では、ハス歯を用いても必ずしも騒音及び振動を効果的に低減できな

い。

【0003】

【特許文献1】

特開平4-330853号公報（特許請求の範囲、第3B図等参照）

【0004】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

本発明は、高負荷又は高速回転で駆動されるハス歯ベルト伝動装置において、騒音及び振動を低減することを目的としている。

【0006】

【課題を解決するための手段】

本発明のハス歯ベルト伝動装置は、ハス歯ベルトとハス歯プーリとの噛み合わせにより駆動力を伝達するハス歯ベルト伝動装置であって、歯ピッチ P_t 、歯筋角度 θ 、ハス歯ベルトのベルト幅 W とするとき、歯筋角度 θ が、 $-0.2 \leq 1 - W \cdot \tan \theta / P_t \leq 0.75$ の範囲にあるとともに、ハス歯ベルトとハス歯プーリとの間のバックラッシュが歯ピッチ P_t の $1.6\% \sim 3\%$ であることを特徴としている。

【0007】

本発明のハス歯ベルト伝動装置は、ハス歯ベルトとハス歯プーリとの噛み合わせにより駆動力を伝達するハス歯ベルト伝動装置であって、歯ピッチ P_t 、歯筋角度 θ 、ハス歯ベルトのベルト幅 W とするとき、歯筋角度 θ が、 $1 - W \cdot \tan \theta / P_t \leq 0$ の範囲にあるとともに、ハス歯ベルトの圧縮率が $1.5\% \sim 5\%$ であることを特徴としている。

【0008】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。

図1、図2を参照して、ハス歯を用いたベルト伝動装置におけるベルトの挙動および騒音、振動の発生について説明する。

【0009】

図1は、ハス歯プーリに装着された無端ハス歯ベルトの配置をベルト背面側から模式的に示した図である。図に示されるようにハス歯ベルト10はそれぞれ軸L1、L2の周りに回転可能な1組のハス歯プーリ20、30に掛け回される。例えばハス歯プーリ30は原動プーリであり、ハス歯プーリ30の回転力は、ハス歯ベルト10を介して従動プーリ20に伝達される。図1において、実線で示されたハス歯ベルト10は、ベルト取り付け直後のハス歯ベルトの配置を示している。これに対し、参照符号10'によって示される二点鎖線は、ベルト伝動装置が駆動された後のハス歯ベルト10の位置を示している。

【0010】

ハス歯ベルト10をハス歯プーリ20、30に取り付けた直後（ベルト伝動装置駆動前）には、ハス歯ベルト10の歯筋は、ハス歯プーリ20、30の歯筋に略一致しており、ハス歯ベルト10は、その長手方向がハス歯プーリ20、30の回転軸L1、L2と略垂直になる。しかし、原動プーリであるハス歯プーリ30が駆動され、負荷がハス歯ベルト10に加わると、ハス歯ベルト10はプーリの歯筋に沿って横滑りを起こしてスラストが発生する。すなわち、ベルト伝動装置が駆動されると、ハス歯ベルト10は図1に示されるように、ハス歯プーリ20において回転軸L1に沿ってA方向に横滑りを起こし、ハス歯プーリ30では回転軸L2に沿ってA方向とは逆方向のB方向に横滑りを起こす。これによって、実線で示されるハス歯ベルト10は、二点鎖線で示される位置10'まで移動する。このようなスラストは特に高負荷あるいは高速回転するベルト伝動装置において顕著である。

【0011】

図2は、ベルト伝動装置駆動後、すなわちスラスト発生後のハス歯プーリ30の歯筋と、これと噛合うハス歯ベルト10の歯筋との関係を示す模式的な拡大図である。図に示されるように、ハス歯プーリ30の歯筋31に対して、ハス歯ベルト10の歯筋11は、横滑りによりベルトが傾いた角度分だけ傾き、歯筋11は歯筋31からズレたものとなる。ハス歯ベルト10の歯筋とハス歯プーリ30の歯筋との間にズレが発生すると、プーリの歯の肩部（圧力面と歯先面を連絡する部分）とベルトの歯面が接触するなどして、プーリとベルトとの間において不

適切な干渉を生じる。このような不適切な噛合いは騒音や振動を発生する。なお、図 1 から明らかなように同様の現象は、ハス歯プーリ 20 においても発生する。

【0012】

このような問題を解決するために、本発明の第 1 の実施形態では、ベルトとプーリとの間のバックラッシを大きく設定し、プーリの歯とベルトの歯との間の不適切な干渉を防止し、騒音及び振動を低減する。図 3 を参照して、本実施形態におけるバックラッシの定義について説明する。

【0013】

図 3 には、ベルトとプーリの歯形（半分）が示される。実線の曲線 P 1 はプーリの歯形を示し、破線の曲線 P 2 はベルトの歯形を示す。一点鎖線の直線 B はベルトの歯底面を通る基準線であり、ベルトの歯高さ H は、基準線 B からベルト歯の先端までの高さによって定義される。また、一点鎖線で示される円弧 C は、基準線 B から歯高さ H の半分の距離（ $1/2 H$ ）にある点を通る円弧であり、その中心はプーリの中心と一致する。すなわち、円弧 C の直径はプーリの外径から歯高さ H を差し引いたものに等しい。ベルトとプーリの間のバックラッシは、この円弧 C に沿った位置におけるプーリ歯とベルト歯の距離 D（曲線 P 1 と円弧 C の交点と、曲線 P 2 と円弧 C の交点の間の距離）によって定義される。

【0014】

次に図 4 を参照して、第 1 の実施形態の無端ベルトに適用されるハス歯の角度について説明する。図 4 は、第 1 の実施形態に用いられるハス歯ベルト 10 の模式的な展開図の一部であり、ハス歯ベルト 10 の歯筋は、ベルトの幅方向に沿った斜めの実線で表される。ここでベルト歯のピッチは P_t で表され、ベルト幅は W で表される。また、ベルトの幅方向に沿った直線（ベルト長手方向に垂直な直線）と歯筋のなす角度（歯筋角度）を θ とするとき、第 1 歯の噛合いの終わりと、これに隣接する第 2 歯の噛合いの始まりとの間隔 d は、ピッチ P_t 、ベルト幅 W 、歯筋角度 θ を用いて $d = P_t - W \cdot \tan \theta$ で表される。第 1 の実施形態において、歯筋角度 θ は、 $-0.2 \leq d/P_t = 1 - W \cdot \tan \theta / P_t \leq 0.75$ を満たすように設定される。

【0015】

従来のハス歯ベルト伝動装置においては、バックラッシDは歯ピッチP_tに対して約1.5%に設定されているが、第1の実施形態のハス歯ベルト伝動装置のバックラッシDは、歯ピッチP_tの1.6%~3% ($D/P_t \times 100$) の範囲に設定される。

【0016】

すなわち、第1の実施形態のハス歯ベルト伝動装置では、バックラッシDを歯ピッチP_tの1.6%~3%と大きく設定することにより（ワイドバックラッシ）、駆動時に大きな負荷が掛かりベルトにスラストが発生してもプーリの歯とベルトの歯との間の不適切な干渉を防止することができる。そして、これは、 $-0.2 \leq d/P_t \leq 0.75$ を満たす歯筋角度 θ に対して特に有効である。すなわち、幅広い歯筋角度 θ において（圧縮歯形では効果が低い小さい角度においても）、騒音及び振動を低減できる。以上により、第1の実施形態によれば、高負荷又は高速回転で駆動されるハス歯ベルト伝動装置において、騒音及び振動を効果的に低減することができる。

【0017】

次に図5、図6を参照して、本発明の第2の実施形態のベルト伝動装置について説明する。図5は、第2の実施形態に用いられるハス歯ベルト10の模式的な展開図の一部であり、ハス歯ベルト10の歯筋は、ベルトの幅方向に沿った斜めの実線で表される。また、図6は、第2の実施形態で用いられる圧縮歯形の形状を示す図である。

【0018】

第2の実施形態のベルト伝動装置では、ハス歯角度 θ が $d/P_t = 1 - W \cdot t \sin \theta / P_t \leq 0$ の範囲に設定される。すなわち図5に示すように、dの値は0又は負であり、第1歯の噛合いが終わらないうちに（あるいは噛合い終了と同時に）隣接する第2歯の噛合いが始まる。

【0019】

図6において、実線で示される曲線P3は、第2の実施形態におけるハス歯プーリ20、30の歯形を示し、破線で示される曲線P4は第2の実施形態におけ

るハス歯ベルト 10 の歯形を示す。また、一点鎖線 B は、ベルト装着時におけるベルトの基準線を表す。基準線 B からプーリの歯底までの深さである歯溝深さ D_p は、ベルトの歯高さ H よりも h だけ浅い。したがって、ハス歯ベルト 10 がハス歯プーリ 20、30 に掛け回され、張力が掛けられると、ベルト歯はプーリの歯底に押し付けられ圧縮される。これにより個々のベルト歯のプーリ歯溝に対する位置決め精度が向上し、ベルト歯とプーリ歯との間の噛合いにおける累積誤差が低減され、ベルト歯とプーリ歯との不適切な干渉が防止される。なお、第 2 の実施形態では、圧縮率 $(h/H \times 100)$ が 1.5% ~ 5% に設定される。

【0020】

以上のように第 2 の実施形態によれば、ハス歯角度 θ が $d/P_t = 1 - W \cdot t_{an \theta} / P_t \leq 0$ の範囲にある高負荷又は高速回転で駆動されるハス歯ベルト伝動装置において、ベルト歯とプーリ歯との不適切な干渉が防止することにより騒音及び振動を効果的に低減することができる。なお、第 2 の実施形態のハス歯ベルト伝動装置は、特にスパン共振周波数近傍において有効である。

【0021】

【実施例】

以下、比較例とともに実施例を挙げて本発明の第 1 実施形態および第 2 実施形態の効果について説明する。

【0022】

実施例 1 ~ 5 及び比較例 1 ~ 4 には何れも歯ピッチ 3 mm、ベルト幅 25 mm のハス歯ベルトを用いた。また、比較例 1、2、実施例 1 の歯筋角度は 2° であり、比較例 3、4、実施例 2 の歯筋角度は 5° である。また、比較例 5、実施例 3、4 の歯筋角度は 8° である。比較例 1、3、5 には何れも従来の歯形を用い、バックラッシは歯ピッチの 1.5% であり、圧縮率は 0% である。これに対し実施例 1、2、3 のバックラッシは歯ピッチの 2.4% であり、圧縮率は 0% である。また、比較例 2、4、実施例 4 のバックラッシは歯ピッチの 0.8% であり、圧縮率は 4.7% である。

【0023】

すなわち、実施例 1、2、3 は、ワイドバックラッシの第 1 の実施形態に対応

し、実施例 4 は圧縮歯形の第 2 の実施形態に対応する。なお、比較例 2、4 は、圧縮歯形を第 1 の実施形態の歯筋角度に適用したものに対応する。

【0024】

図 7 に歯筋角度が 2° のときの比較例 1、2 及び実施例 1 に対する騒音試験の結果を示す。図 7 から明らかなように、歯筋角度が 2° のとき従来の歯形である比較例 1 と圧縮歯形である比較例 2 では、75 dB を越える騒音が発生したのに対し、ワイドバックラッシを適用した実施例 1 では 64 dB 弱と極めて高い騒音低減効果を発揮した。

【0025】

図 8 には、歯筋角度が 5° のときの比較例 3、4 と実施例 2 に対する騒音試験の結果が示される。歯筋角度が 5° のときにも、従来の歯形である比較例 3 と圧縮歯形である比較例 4 では、68 dB を越える騒音が発生したのに対し、ワイドバックラッシを適用した実施例 2 では約 63 dB と極めて高い騒音低減効果を発揮した。

【0026】

図 9 には、歯筋角度が 8° のときの比較例 5 と実施例 3、4 に対する騒音試験の結果が示される。従来の歯形である比較例 5 では 72 dB を越える騒音が発生したが、実施例 3、4 では、67 dB 前後となり、比較例 5 に比べて大きな騒音低減効果が得られた。

【0027】

なお、ワイドバックラッシと圧縮歯形を組み合わせることも可能である（例えば、バックラッシを 2.3% とし圧縮率を 1.5% とする）。

【0028】

【発明の効果】

以上のように、本発明によれば、高負荷又は高速回転で駆動されるハス歯ベルト伝動装置において、騒音及び振動を低減することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

ハス歯プーリに装着された無端ハス歯ベルトの配置をベルト背面側から模式的

に示した図である。

【図 2】

ベルト伝動装置駆動後、すなわちスラスト発生後のハス歯プーリの歯筋と、これと噛合うハス歯ベルトの歯筋との関係を示す模式的な拡大図である。

【図 3】

ベルト歯とプーリ歯との間のバックラッシの定義を示すための図であり、ベルトとプーリの歯形が示される。

【図 4】

第 1 の実施形態に用いられるハス歯ベルトの模式的な展開図の一部である。

【図 5】

第 2 の実施形態に用いられるハス歯ベルトの模式的な展開図の一部である。

【図 6】

第 2 の実施形態で用いられる圧縮歯形の形状を示す図である。

【図 7】

歯筋角度が 2° のときの比較例 1、2 及び実施例 1 に対する騒音試験の結果を示すグラフである。

【図 8】

歯筋角度が 5° のときの比較例 3、4 と実施例 2 に対する騒音試験の結果を示すグラフである。

【図 9】

歯筋角度が 8° のときの比較例 5 と実施例 3、4 に対する騒音試験の結果を示すグラフである。


【符号の説明】

- 10 無端ハス歯ベルト
- 20、30 ハス歯プーリ
- P1、P3 プーリ歯形
- P2、P4 ベルト歯形


【書類名】

図面


【図 1】




【図 2】




【図 3】




【図 4】




【図 5】




【図 6】




【図 7】



【図 8】



【図 9】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 高負荷又は高速回転で駆動されるハス歯ベルト伝動装置において、騒音及び振動を低減する。

【解決手段】 ハス歯ベルトとハス歯プーリとの噛合わせにより駆動力を伝達するハス歯ベルト伝動装置においてバックラッシDを大きく取る。すなわち、歯ピッチ P_t 、歯筋角度 θ 、ハス歯ベルトのベルト幅Wとすると、歯筋角度 θ を $-0.2 \leq 1 - W \cdot \tan \theta / P_t \leq 0.75$ の範囲に設定する。ハス歯ベルトとハス歯プーリとの間のバックラッシDを歯ピッチ P_t の1.6%～3%に設定する。

【選択図】 図2

特願 2 0 0 3 - 0 9 9 9 7 1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 1 1 5 2 4 5]

1. 変更年月日

2 0 0 2 年 4 月 1 1 日

[変更理由]

名称変更

住 所

大阪府大阪市浪速区桜川 4 丁目 4 番 2 6 号

氏 名

ゲイツ・ユニッタ・アジア株式会社